

Заглушка с внутренней резьбой ZS-02 1/4"

Внутренняя резьба

1/4"

Материал

нержавеющая сталь SS316

Заглушка с внутренней резьбой ZS-02 1/4" изготовлена из материалов высокого качества (материал - латунь, алюминий). Имеет никелированное покрытие, а так же высокую устойчивость к деформационным воздействиям. Используется для запирания неиспользуемых выходных каналов в пневмораспределителях и в пневмосистемах. Используемая среда - сжатый воздух, жидкости (в том числе масла и тех. жидкости разной вязкостит).

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, mm	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Присоединительная резьба: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2";

Приобрести **Заглушка с внутренней резьбой ZS-02 1/4"** можно прямо на сайте [MGP](http://MGP.ru). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).