

Кран шаровый 1/8"

Внутренняя резьба

1/8

Материал

нержавеющая сталь SS316

Шаровый кран 1/8" с размером подключения 1/8" предназначен для оперативного перекрытия или открытия потока рабочих сред. Изготовлен из никелированной латуни, устойчив к коррозии и износу при длительной эксплуатации. Внутренняя резьба стандарта 1/8" позволяет легко подключать кран к трубам и фитингам. Конструкция с полнопроходным шаром снижает гидравлическое сопротивление, обеспечивая свободный поток.

Технические характеристики:

- Тип: шаровый кран с полным проходом
- Подключение: внутренняя резьба 1/8" ↔ внутренняя резьба 1/8"
- Материал корпуса: никелированная латунь
- Материал шара: хромированная латунь
- Рабочая среда: вода, сжатый воздух, нейтральные жидкости
- Рабочее давление: до 1,6 МПа
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +120 °C

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, mm	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Шаровый кран 1/8" применяется в системах водоснабжения, отопления, пневмолиниях и других инженерных сетях для быстрого запирания и регулирования потока.

Приобрести **Шаровый кран 1/8"** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).