

Пневморозетка S-SF20 вн. 1/4"

Внутренняя резьба

1/4"

Материал

нержавеющая сталь SS316

Взаимозаменяем с

E02-2SF 1/4"

Пневморозетка S-SF20 вн. 1/4" — это быстроразъёмное гнездо (евровилка) с внутренней резьбой 1/4" NPTF, рассчитанное на эксплуатацию в пневмосистемах общего назначения и с пневмоинструментом. Корпус изготовлен из никелированной латуни и оцинкованной стали, с накатанной втулкой для удобства держания при подключении. Шариковый механизм удержания обеспечивает прочное и герметичное соединение со стандартными еврошланговыми штекерами.

Технические характеристики:

- Соединение: внутренняя резьба 1/4" NPTF
- Рабочая среда: сжатый воздух
- Рабочее давление: до 10 бар ($\approx 1,0$ МПа)
- Рабочая температура: от -20 до +120 °C
- Материал корпуса: латунь (Ms58) с никелевым покрытием; металлические элементы — оцинкованная сталь
- Вес: примерно 0,08 кг

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, mm	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Пневморозетка S-SF20 вн. 1/4" совместима с еврошланговыми быстросъёмами типоразмера 1/4" и широко используется в бытовых и промышленных пневмосистемах, автошиномонтажах, компрессорах и пневмоинструментах.

Заказать **Пневморозетка S-SF20 вн. 1/4"** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).