

Быстроразъемный штекер S-PF20 вн. 1/4"

Внутренняя резьба	1/4"
Материал	нержавеющая сталь SS316
Взаимозаменяем с	E02-2PF 1/4"

Пневморозетка S-PF20 вн. 1/4" — это внутритрубный штуцер евростандарта с внутренней резьбой R1/4". Предназначена для подключения ручного пневмоинструмента к трубопроводу без потери давления, что экономит время и усилия при работе.

Корпус выполнен из никелированной латуни и оцинкованной стали, обеспечивая высокую устойчивость к коррозии и износу. Глубокий рельеф на втулке делает подключение лёгким, даже с масляными или грязными руками. Шариковый механизм фиксации обеспечивает прочное и герметичное соединение.

Технические характеристики:

- Соединение: внутренняя резьба R1/4" (классический евростандарт)
- Рабочее давление: до 10 бар ($\approx 1,0$ МПа)
- Материал: никелированная латунь + оцинкованная сталь
- Рабочая температура: $-20 \dots +120$ °С (аналогичные изделия в этой серии рассчитаны на этот диапазон)

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, mm	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Пневморозетка S-PF20 вн. 1/4" совместима с еврошланговыми штекерами 1/4" и широко используется в пневмосетях, автосервисах и при работе с компрессорами и пневмоинструментом.

Приобрести **Быстроразъемный штекер S-PF20 вн. 1/4"** прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).