Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Быстроразъемный штекер S-PF30 вн. 3/8”

Внутренняя резьба	3/8”
Материал	нержавеющая сталь SS316
Взаимозаменяем с	E02-3PF 3/8”

Пневморозетка S-PF30 вн. 3/8” — это внутритрубный штуцер евростандарта с внутренней резьбой R3/8". Предназначена для подключения ручного пневмоинструмента к трубопроводу без потери давления, что экономит время и усилия при работе.

Корпус выполнен из никелированной латуни и оцинкованной стали, обеспечивая высокую устойчивость к коррозии и износу. Глубокий рельеф на втулке делает подключение лёгким, даже с масляными или грязными руками. Шариковый механизм фиксации обеспечивает прочное и герметичное соединение.

Технические характеристики:

- Соединение: внутренняя резьба R3/8" (классический евростандарт)
- Рабочее давление: до 10 бар (≈ 1,0 МПа)
- Материал: никелированная латунь + оцинкованная сталь
- Рабочая температура: —20 … +120 °C (аналогичные изделия в этой серии рассчитаны на этот диапазон)

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	**Число ниток N на 1"**	**Шаг резьбы S, mm**	**Наружный диаметр резьбы, мм**	**Средний диаметр резьбы, мм**	**Внутренний диаметр резьбы, мм**
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Пневморозетка S-PF30 вн. 3/8” совместима с еврошланговыми штекерами 3/8" и широко используется в пневмосетях, автосервисах и при работе с компрессорами и пневмоинструментом.

Приобрести **Быстроразъемный штекер S-PF30 вн. 3/8”** прямо на сайте MGP. За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.