

Быстроразъемный штекер Ёлочка S-PH30 8 мм

Под трубку

8 мм

Материал

нержавеющая сталь SS316

Взаимозаменяем с

E02-3PH Ø8

Пневморозетка (штуцер) S-PH30 Ёлочка 8 мм — это внутритрубный штуцер евростандарта.

Предназначена для подключения ручного пневмоинструмента к трубопроводу без потери давления, что экономит время и усилия при работе.

Корпус выполнен из никелированной латуни и оцинкованной стали, обеспечивая высокую устойчивость к коррозии и износу. Глубокий рельеф на втулке делает подключение лёгким, даже с масляными или грязными руками. Шариковый механизм фиксации обеспечивает прочное и герметичное соединение.

Технические характеристики:

- Рабочее давление: до 10 бар ($\approx 1,0$ МПа)
- Материал: никелированная латунь + оцинкованная сталь
- Рабочая температура: $-20 \dots +120$ °С (аналогичные изделия в этой серии рассчитаны на этот диапазон)

Резьба трубная цилиндрическая					
Обозначение	Число ниток N на 1"	Шаг резьбы S, мм	Наружный диаметр резьбы, мм	Средний диаметр резьбы, мм	Внутренний диаметр резьбы, мм
G1/8"	28	0,907	9,729	9,148	8,567
G1/4"	19	1,337	13,158	12,302	11,446
G3/8"	19	1,337	16,663	15,807	14,951
G1/2"	14	1,814	20,956	19,754	18,632
G3/4"	14	1,814	26,442	25,281	24,119
G7/8"	14	1,814	30,202	29,040	27,878
G1"	11	2,309	33,250	31,771	30,292

Пневморозетка (штуцер) S-PH30 Ёлочка 8 мм совместима с еврошланговыми штекерами и широко используется в пневмосетях, автосервисах и при работе с компрессорами и пневмоинструментом.

Приобрести **Быстроразъемный штекер Ёлочка S-PH30 8 мм** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).