

## Быстроразъемный штекер Ёлочка S-PH40 10 мм

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Под трубку       | 10 мм                   |
| Материал         | нержавеющая сталь SS316 |
| Взаимозаменяем с | E02-4PH Ø10             |

**Пневморозетка (штуцер) S-PH40 Ёлочка 10 мм** — это внутритрубный штуцер евростандарта. Предназначена для подключения ручного пневмоинструмента к трубопроводу без потери давления, что экономит время и усилия при работе.

Корпус выполнен из никелированной латуни и оцинкованной стали, обеспечивая высокую устойчивость к коррозии и износу. Глубокий рельеф на втулке делает подключение лёгким, даже с масляными или грязными руками. Шариковый механизм фиксации обеспечивает прочное и герметичное соединение.

### Технические характеристики:

- Рабочее давление: до 10 бар ( $\approx 1,0$  МПа)
- Материал: никелированная латунь + оцинкованная сталь
- Рабочая температура:  $-20 \dots +120$  °C (аналогичные изделия в этой серии рассчитаны на этот диапазон)

| Резьба трубная цилиндрическая |                           |                        |                                   |                                  |                                     |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение                   | Число ниток<br>N<br>на 1" | Шаг<br>резьбы<br>S, mm | Наружный<br>диаметр<br>резьбы, мм | Средний<br>диаметр<br>резьбы, мм | Внутренний<br>диаметр<br>резьбы, мм |
| G1/8"                         | 28                        | 0,907                  | 9,729                             | 9,148                            | 8,567                               |
| G1/4"                         | 19                        | 1,337                  | 13,158                            | 12,302                           | 11,446                              |
| G3/8"                         | 19                        | 1,337                  | 16,663                            | 15,807                           | 14,951                              |
| G1/2"                         | 14                        | 1,814                  | 20,956                            | 19,754                           | 18,632                              |
| G3/4"                         | 14                        | 1,814                  | 26,442                            | 25,281                           | 24,119                              |
| G7/8"                         | 14                        | 1,814                  | 30,202                            | 29,040                           | 27,878                              |
| G1"                           | 11                        | 2,309                  | 33,250                            | 31,771                           | 30,292                              |

**Пневморозетка (штуцер) S-PH40 Ёлочка 10 мм** совместима с еврошланговыми штекерами и широко используется в пневмосетях, автосервисах и при работе с компрессорами и пневмоинструментом.

Приобрести **Быстроразъемный штекер Ёлочка S-PH40 10 мм** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).