

Насос пластинчатый нерегулируемый БГ 12-41А

Насосы пластинчатые нерегулируемые с постоянным направлением потока рабочей жидкости типа БГ12-4 применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков и другого оборудования машиностроительной отрасли. Исполнение насосов БГ-12-41А, БГ-12-41, БГ-12-42: однопоточный.

БГ12-4	XX	X	XXXX	
			Климатическое исполнение и категория размещения	
			Направление вращения вала: без обозначения - правое, Л - левое	
			Подача: 1А - 6,0 л/мин 4 смЗ, 1 - 10,4 л/мин 6,3 смЗ, 2 - 16,7 л/мин 10 смЗ	
			Обозначение типа насоса	

Технические характеристики насосов БГ12-41А БГ12-41 БГ12-42

Тип насоса	Наименование	Подача, л/мин	Рабочий объем, смЗ	Давление, Мпа	Частота вращения, об/мин	Мощность, Квт	Масса, кг
БГ12-4	БГ12-41а	6,0	4,0			1,5	
Нулевой	БГ12-41	10,4	6,3	10	1450	2,3	5,3
Габарит	БГ12-42	16,7	10,0			3,2	

Приобрести **Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-41А** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).