

## Насос пластинчатый нерегулируемый БГ 12-41Б

**Насосы пластинчатые нерегулируемые** с постоянным направлением потока рабочей жидкости типа БГ12-4 применяются для подачи масла под давлением в гидросистемы станков и другого оборудования машиностроительной отрасли. Исполнение насосов БГ-12-41А, БГ-12-41, БГ-12-42, БГ-12-41Б: однопоточный.

БГ12-4	XX	X	XXXX
Климатическое исполнение и категория размещения			
Направление вращения вала: без обозначения - правое, Л - левое			
Подача: 1Б - 3,3 л/мин 3,2 см <sup>3</sup> , 1А - 6 л/мин 3,2 см <sup>3</sup> , 2 - 16,7 л/мин 10 см <sup>3</sup>			
Обозначение типа насоса			

### Технические характеристики

Тип насоса	Наименование	Подача, л/мин	Рабочий объем, см <sup>3</sup>	Давление, Мпа	Частота вращения, об/мин	Мощность, Квт	Масса, кг
БГ12-4	БГ12-41Б	3	3,2			1,3	
Нулевой				10	1450		5,3
Габарит							

Приобрести **Насос пластинчатый нерегулируемый БГ12-41Б** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74).