Тел: +7 (495) 797-07-74
Email: 89037970774@mail.ru
m-g-p.ru

Насос пластинчатый нерегулируемый сдвоенный 3БГ 12-41А

Насос пластинчатый нерегулируемый сдвоенный 3БГ 12-41А предназначен для создания давления рабочей жидкости в гидросистемах различного оборудования. Сдвоенная конструкция позволяет одновременно питать два независимых гидравлических контура, что повышает эффективность системы. Насос 10БГ 12-41 отличается простотой конструкции, высокой надежностью и длительным сроком службы. Нерегулируемый тип обеспечивает стабильную подачу жидкости при постоянных оборотах.

БГ12-4	XX	X		XXXX	
				Климатическое исполнение и категория размещения	
		Направление вращения вала: без обозначения - правое, Л - левое			
	Подача: 1А - 6,0 л/мин 4 см3, 1 – 10,4 л/мин 6,3 см3, 2 - 16,7 л/мин 10 см3				
Обозначение типа насоса					

Технические характеристики

Тип насоса	Наименование	Подача, л/мин	Рабочий объем, см3	Давление, Мпа	Частота вращения, об/мин	Мощность, Квт	Масса, кг
БГ12-4 Нулевой Габарит	БГ12-41а	6,0	4,0	10	1450	1,5	5,3
	БГ12-41	10,4	6,3			2,3	
	БГ12-42	16,7	10,0			3,2	

Приобрести **Насос пластинчатый нерегулируемый сдвоенный 3БГ 12-41А** можно прямо на сайте MGP . За подробной информацией обращаться по телефону +7 (495) 797-07-74, +7 (903) 797-07-74.