

Пневмотрубка PU TUBE 16X12 /100 м.

Внешний диаметр	16мм
Внутренний диаметр	12мм
Длина	100м

Трубки пневматические - полиуретановые 16x12 (PU) Основные характеристики: Легкость, гибкость, эластичность, стойкость к истиранию; Устойчивость гидролизу, стойкость воздействию озона, масел, топлива, растворителей, микроорганизмов; Низкая устойчивость к воздействию кислот, кетонов и эфиров; Хорошая абразивная устойчивость; Применяются для газообразных жидких веществ; Возможны различные цвета трубки (прозрачный, синий, черный, красный.); **Нетоксичная.**

Под нее подходят [фитинги](#) и [штуцеры](#) различных диаметров

Диапазон рабочих температур: -20°C...+60°C

Коэффициент зависимости давления от температуры

+0°C	+23°C	+30°C	+40°C	+60°C
1,4	1	0,84	0,7	0,52

Бухта	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Длина, м	Рабочее давление, бар	Радиус изгиба, мм
2.5x4x200	2.5	4	200	10	10
4x6x200	4	6	200	10	15
5x8x100	5	8	100	10	20
6x8x100	6	8	100	6	23
6.5x10x100	6.5	10	100	10	25
8x12x100	8	12	100	10	35
10x14x100	10	14	100	8	45
12x16x100	12	16	100	8	70
13x16x100	13	16	100	6	80

Приобрести **Трубки пневматические - полиуретановые 16x12 (PU)** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).