

## Пневмотрубки PU спиральная 5x8x15M

Внешний диаметр	8мм
Внутренний диаметр	5мм
Длина	15м

**Трубки пневматические - полиуретановые 5x8 (PU) спиральные.** Основные характеристики: Легкость, гибкость, эластичность, стойкость к истиранию; Устойчивость гидролизу, стойкость воздействию озона, масел, топлива, растворителей, микроорганизмов; Низкая устойчивость к воздействию кислот, кетонов и эфиров; Хорошая абразивная устойчивость; Применяются для газообразных жидких веществ; **Нетоксичная**.

Под нее подходят [фитинги](#) и [штуцеры](#) различных диаметров

Диапазон рабочих температур: -20°C...+60°C

Коэффициент зависимости давления от температуры

+0°C	+23°C	+30°C	+40°C	+60°C
1,4	1	0,84	0,7	0,52

Бухта	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Длина, м	Рабочее давление
4x6x15	4	6	15	10
5x8x15	5	8	15	10
6.5x10x15	6.5	10	15	10
8x12x15	8	12	15	10

Приобрести **Трубки пневматические - полиуретановые 5x8 (PU) спиральные** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).